CARBON FROG | INDOOR - OUTDOOR

design Piero Lissoni

Poltrona incordata disponibile nella versione da interni ed esterni.
Struttura portante in fibra di carbonio ottenuta mediante stampi in alluminio, sviluppata con tubolari a sezione circolare, con spessore variabile dai 2 ai 3 mm, realizzata completamente a mano con l'utilizzo di tessuti multi assiali e unidirezionali sovrapposti ortogonalmente e rinforzata nelle zone di maggior sollecitazione.

La struttura ha subito un ciclo di polimerizzazione in autoclave ad alta temperatura a pressione costante per garantire un irrigidimento strutturale ed alleggerirne notevolmente il peso.
Finitura con vernice trasparente lucida, rossa, RAL 3007 Rosso Nerastro, RAL 7022 Grigio Ombra o RAL 5011 Blu Acciaio.
Incordatura con profilo in piatto di poliestere nero, rosso, bordeaux, grigio o blu.
Profondità di seduta 51 cm.

Struttura

Fibra di Carbonio con Finitura Trasparente Lucida (In-Outdoor)

Fibra di Carbonio col. Rosso (In-Outdoor)

Fibra di Carbonio RAL 3007 Rosso Nerastro (In-Outdoor)

Fibra di Carbonio RAL 7022 Grigio Ombra (In-Outdoor)

Fibra di Carbonio RAL 5011 Blu Acciaio (In-Outdoor)

Intreccio

Poliestere col. Nero (In-Outdoor)

Poliestere col. Rosso (In-Outdoor)

Poliestere col. Bordeaux (In-Outdoor)

Poliestere col. Grigio (In-Outdoor)

Poliestere col. Blu (In-Outdoor)

Disegni Tecnici



Note

La struttura della poltrona Carbon Frog è stata sottoposta ed ha superato le prove di: carico, resistenza a fatica, urto (EN 1728:2000), resistenza a caduta (EN 12520:2010) con rilascio di relativo certificato da parte di CATAS®.

Per la versione OUTDOOR, si consiglia l'utilizzo della "Fodera di Copertura" per migliorare la longevità del prodotto; si ricorda che la fodera è realizzata con un tessuto impermeabile al vapore acqueo, ideale come protezione alla formazione di muffa, lavabile semplicemente con acqua e sapone. Non piegare o ripiegare il tessuto bagnato per tempi prolungati. Per maggiori informazioni sulla relativa manutenzione, fare riferimento alla scheda tecnica disponibile nella sezione "Materiali" sul sito. Da ultimo, per garantire durabilità nel tempo, è consigliabile il posizionamento su terrazze o verande.